

Резервуар вертикальный стальной PBC 100м3

Основная масса нефти и нефтепродуктов хранится в металлических цилиндрических вертикальных резервуарах PBC - 100 и лишь незначительная часть - в мелкой таре, а также PBC - 100 широко применяются как пожарные резервуары и резервуары для хранения различных жидкостей.

Резервуары PBC - 100 изготавливаются в листовом и рулонном исполнении, со стационарной и плавающей кровлей, с понтоном и без, с утеплением и подогревом резервуара.

Технические характеристики резервуара PBC-100 м³

Номинальный объем, м ³	100
Внутренний диаметр, мм	1700
Высота стенки, мм	6000
Плотность продукта, т/куб.м.	1,0
Расчетная высота налива, мм	6000

Стенка PBC-100:

РВС 100

Автор: Administrator

26.03.2014 10:53 - Обновлено 14.01.2021 19:02

Количество поясов, шт

Припуск на коррозию, мм

Толщина верхнего пояса, мм

Толщина нижнего пояса, мм

Днище РВС-100:

Количество окроек, шт

Припуск на коррозию, мм

Толщина центральной части, мм

Толщина окроек, мм -

Крыша РВС-100:

Количество балок, шт.

Припуск на коррозию, мм

Несущий элемент -

Толщина настила, мм

Масса конструкций РВС-100, кг:

Стенка 3596

Днище 764

Крыша 870

Лестница 630

Площадки на крыше 720

Люки и патрубки 706

Комплектующие конструкции 87

Каркасы и упаковка 2100

Всего:

Стоимость:

9473

1 042 500

[Емкости](#) | [Резервуары](#) | [Силоса](#) | [АЗС](#) | [Водонапорные башни](#) | [Дизельные генераторы](#)