Резервуар вертикальный стальной РВС 300м3

Основная масса нефти и нефтепродуктов хранится в металлических цилиндрических вертикальных резервуарах РВС - 300 и лишь незначительная часть - в мелкой таре, а также РВС - 300 широко применяются как пожарные резервуары и резервуары для хранения различных жидкостей.

Резервуары РВС - 300 изготавливаются в полистовом и рулонном исполнении, со стационарной и плавающей кровлей, с понтоном и без, с утеплением и подогревом резервуара.


Поплавковый клапан Mankenberg
универсальный тип NV98 Dy50мм
Ограждение труба 32х3
Отвод D_y=100мм для
вентиляции резервуара
820
1100
8350
7500
Лестница
ø7680



Технические характеристики резервуара РВС-300

Номинальный объем, м³	300
Внутренний диаметр стенки, мм	7580
Высота стенки, мм	7500
Плотность продукта, т/м³	1,0
Расчетная высота налива, мм	7500
Стенка РВС–300:	
Количество поясов, шт	5
Припуск на коррозию, мм	1,0
Толщина верхнего пояса, мм	5
Толщина нижнего пояса, мм	5
Днище РВС–300:	
Количество окраек, шт	-
Припуск на коррозию, мм	1,0

Толщина центральной части, мм	5
Толщина окраек, мм	-
Крыша РВС–300:	
Количество балок, шт.	-
Припуск на коррозию, мм	-
Несущий элемент	-
Толщина настила, мм	5
Масса конструкций РВС-300, кг:	
Стенка	7180
Днище	1950
Крыша	2340
Лестница	800
Площадки на крыше	1184
Люки и патрубки	736
Комплектующие конструкции	120
Каркасы и упаковка	2300

Всего:

Стоимость:

16610

1 827 000

Емкости | Резервуары | Силоса | АЗС | Водонапорные башни | Дизельные генераторы